



CSK DISATTIVANTE

DESCRIZIONE

Il CSK è un prodotto disattivante che, una volta applicato su un calcestruzzo fresco, rallenta la presa superficiale dello stesso.

E' specifico per pavimentazioni in calcestruzzo effetto sasso lavato CHROMOSTONE.

CARATTERISTICHE

- Veloce asciugamento
- Antievaporante ed antipioggia
- Basso costo per mq
- 8 colori diversi per distinguere la profondità di esposizione

COLORE	MISURA DEGLI AGGREGATI	PROFONDITA' DI ESPOSIZIONE
BLU	0-4/8 mm	circa 0,5 mm
MARRONE	2-4/8 mm	circa 1,0 mm
VERDE	4-8 mm	circa 1,5 mm
GIALLO	4-8 mm	circa 2,0 mm
ROSA	6-8/12 mm	circa 2,5 mm
GRIGIO	8-16 mm	circa 3,0 mm
BIANCO	8-16/22 mm	circa 4,0 mm
ARANCIONE	12-16/32 mm	circa 5,0 mm

La profondità di lavaggio può variare a secondo il rapporto acqua e cemento, la quantità di cemento utilizzato, il tempo trascorso prima dell'applicazione del disattivante e il tempo trascorso prima del lavaggio.

ISTRUZIONI D'USO

Il prodotto deve essere agitato bene prima dell'uso e successivamente spruzzato sulla superficie del calcestruzzo subito dopo la lisciatura dello stesso, facendo attenzione a coprire la superficie uniformemente e completamente.

Con un litro si realizzano circa 6/7 mq.

La superficie del calcestruzzo deve essere liscia, libera da eccessi d'acqua.

Noi raccomandiamo una pistola airless con un ugello che oscilla tra 0,6 e 1,2 mm.

La protezione dalla pioggia si avrà dopo l'asciugatura del CSK.



Il tempo di asciugatura dipende dalla temperatura esterna e dal consumo di materiale e potrebbe variare dai 10 ai 30 minuti. La scelta del giusto tipo di disattivante CSK deve essere testato per ogni lavoro a secondo la miscela e lo spessore del calcestruzzo e la granulometria dell'inerte.

LAVAGGIO

Il lavaggio deve essere effettuato dopo 12-24 ore, a secondo della stagione e delle condizioni climatiche.

IMPORTANTE:

Quanto scritto nella presente scheda tecnica è basato sulle migliori conoscenze derivate da esperienze pratiche e di laboratorio. Questo documento annulla e sostituisce i precedenti. I dati contenuti possono essere modificati in ogni momento. Il cliente ha la responsabilità di verificare che il prodotto sia idoneo all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. È vivamente consigliato testare il prodotto su piccole superfici prima dell'applicazione. Il prodotto è per uso professionale. La Stone International organizza periodicamente corsi di formazione per i propri clienti che lo richiedono. Coloro i quali utilizzano questi prodotti senza essere abilitati lo fanno a proprio rischio e pericolo

