



# BETON-FIX®

## DESCRIZIONE

Il BETON-FIX è un prodotto in polvere, già pronto all'uso, composto da sabbie selezionate, cementi, additivi disperdenti e fluidificanti, resine in polvere.

Viene utilizzato per:

- Malta di adesione nelle riprese di getto
- Riporti e massetti a basso spessore su calcestruzzi già esistenti per riparare o livellare le superfici.
- Malta di adesione per eseguire pavimenti in sasso lavato CHROMOSTONE su calcestruzzi già esistenti
- Ripristino di pavimenti industriali deteriorati
- Ripristino di giunti di costruzione, contrazione e dilatazione
- Ripristino di buche, crepe, tracce per passaggio tubazioni o altri servizi.

## CARATTERISTICHE

- Elevata adesione su supporti cementizi
- Elevata durezza superficiale
- Elevata resistenza allo strappo
- Impermeabile all'acqua ma traspirante (consente la fuoriuscita dei vapori nei massetti ancora umidi)
- Esente da cloruri, solfati e carbonati.

## APPLICAZIONE

Pulire bene il sottofondo cementizio accertandosi che sia compatto e resistente; la superficie deve essere libera da oli, grassi, sporcizia, muffe, vernici, agenti risananti e qualunque cosa che possa impedire al prodotto di aderire e presentarsi ruvido e poroso.

Prima di applicare il BETON-FIX bagnare la superficie senza lasciare pozze d'acqua, eventualmente spandere l'acqua con una scopa.

Mescolare il BETON-FIX con 6-7 litri di acqua ed applicare l'impasto con una scopa o spazzolone a setole dure.

**RESA:** Mq. 10 per sacco.



**IMPORTANTE:** Una volta steso il BETON-FIX applicare subito il successivo strato (massetto di calcestruzzo, CHROMOSTONE e quant'altro) evitando che il BETON-FIX si asciughi. Nel caso il BETON-FIX già applicato si sia asciugato troppo velocemente, ripassare un secondo strato di BETON-FIX.

## **CONFEZIONI**

Sacchi di carta di Kg. 25  
Conservare su pallet di legno in luogo asciutto.  
Durata: 6 mesi

## **AVVERTENZE**

Il prodotto contiene cemento, è privo di sostanze tossiche ed irritanti.  
Durante il lavoro è d'obbligo l'uso della mascherina antipolvere e guanti protettivi.

### **IMPORTANTE:**

Quanto scritto nella presente scheda tecnica è basato sulle migliori conoscenze derivate da esperienze pratiche e di laboratorio. Questo documento annulla e sostituisce i precedenti. I dati contenuti possono essere modificati in ogni momento. Il cliente ha la responsabilità di verificare che il prodotto sia idoneo all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. È vivamente consigliato testare il prodotto su piccole superfici prima dell'applicazione. Il prodotto è per uso professionale. La Stone International organizza periodicamente corsi di formazione per i propri clienti che lo richiedono. Coloro i quali utilizzano questi prodotti senza essere abilitati lo fanno a proprio rischio e pericolo.

Aggiornata il:  
25/03/2009