



DECOTINT

DESCRIZIONE

Prodotto impermeabilizzante, colorante e protettivo base acqua da usare su rivestimento in DECOWALL e ROCKWALL.

CONFEZIONI

Può essere fornito in vari colori tra di loro mescolabili per ottenere sfumature ed effetto cromatico desiderato.

Viene fornito in confezione di Kg 1- Kg 5 - Kg 20.

Ha una resa di circa Mq 10 per Kg.

APPLICAZIONE

Per ottenere le sfumature di colore particolari applicare in più mani il DECOTINT in vari colori.

Si applica a spruzzo, pennello o spugna dopo almeno 4-5 gg. dalla posa del DECOWALL o ROCKWALL.

Successivamente applicare 2 mani di resina Seal W.

AVVERTENZE

Applicare il prodotto con temperature superiori ai 5°. Conservare il DECOTINT in luogo asciutto, riparato e la cui temperatura non scenda sotto i 5°.

IMPORTANTE:

Quanto scritto nella presente scheda tecnica è basato sulle migliori conoscenze derivate da esperienze pratiche e di laboratorio. Questo documento annulla e sostituisce i precedenti. I dati contenuti possono essere modificati in ogni momento. Il cliente ha la responsabilità di verificare che il prodotto sia idoneo all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. È vivamente consigliato testare il prodotto su piccole superfici prima dell'applicazione. Il prodotto è per uso professionale. La Stone International organizza periodicamente corsi di formazione per i propri clienti che lo richiedono. Coloro i quali utilizzano questi prodotti senza essere abilitati lo fanno a proprio rischio e pericolo.

Aggiornata il:
15/06/2008