



DISTACCANTE LIQUIDO

DESCRIZIONE PRODOTTO

Il DISTACCANTE LIQUIDO è una dispersione liquida di agenti distaccanti e solventi che si usa nel processo di stampaggio del calcestruzzo, delle malte, degli intonaci ecc. Una volta evaporato il solvente, i residui liberi degli agenti distaccanti consentono di separare in maniera pulita lo stampo dal supporto stampato.

ISTRUZIONI PER L'USO

PAVIMENTO STAMPATO

Dopo che il calcestruzzo è stato colorato ed è pronto per essere stampato, si applica con pompa spray il DISTACCANTE LIQUIDO sia sulla superficie degli stampi, sia sulla superficie da stampare; lo stampaggio deve avvenire subito prima che il distaccante evapori; è quindi buona norma evitare di spruzzare superfici estese altrimenti si rende necessaria una seconda applicazione dove il DISTACCANTE LIQUIDO è nel frattempo evaporato. Stampare normalmente, e se si evidenzia un errore durante lo stampaggio, si può correggere con un attrezzo e ristampare. Applicare liberamente nella quantità di cui si ha bisogno.

STONE OVERLAY SYSTEM

Dopo aver applicato lo strato di malta, Stone Overlay, si applica con pompa spray il DISTACCANTE LIQUIDO sia sulla superficie degli stampi, sia sulla superficie da stampare e quindi si procede come sopra.

DECOWALL

Dopo aver applicato il DECOWALL sul supporto verticale da trattare si applica con pompa spray il DISTACCANTE LIQUIDO solo sulla superficie degli stampi e quindi si procede come ai punti sopra.



PRECAUZIONI

Indossare guanti e occhiali al momento dell'uso. Non avvicinare agli occhi. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

RESA

Dai 75 ai 90 metri quadrati con un fusto da Lt. 20.

QUALITA'

Si certifica che questo prodotto è realizzato secondo gli standard internazionali, è continuamente sottoposto a prove di laboratorio, è controllato prima di ogni spedizione, quindi il prodotto è di **buona qualità**'.

IMPORTANTE:

Quanto scritto nella presente scheda tecnica è basato sulle migliori conoscenze derivate da esperienze pratiche e di laboratorio. Questo documento annulla e sostituisce i precedenti. I dati contenuti possono essere modificati in ogni momento. Il cliente ha la responsabilità di verificare che il prodotto sia idoneo all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. È vivamente consigliato testare il prodotto su piccole superfici prima dell'applicazione. Il prodotto è per uso professionale. La Stone International organizza periodicamente corsi di formazione per i propri clienti che lo richiedono. Coloro i quali utilizzano questi prodotti senza essere abilitati lo fanno a proprio rischio e pericolo.

Aggiornata il:
15/06/2009

