

ANTICHIZZATORE LIQUIDO

DESCRIZIONE

Prodotto a base di resine, diluenti, disperdenti, masse inerti minerali; è particolarmente indicato per la decorazione ed antichizzazione dei pavimenti stampati a basso spessore DECOTOP OVERLAY e dei pavimenti stampati in calcestruzzo.

Viene usato in combinazione con il DISTACCANTE LIQUIDO nei lavori (interni o esterni) dove non è possibile applicare il distaccante in polvere (STONART®).

Può essere fornito nei colori dello STONART.

La confezione è da 5 l o da 20 l.

ISTRUZIONI PER L'USO

Su una nuova pavimentazione stampata, ben asciutta e pulita applicare una prima mano a spruzzo di ANTICHIZZATORE LIQUIDO; attendere che il prodotto sia asciutto e se necessario dare una seconda mano di ANTICHIZZATORE LIQUIDO.

Quando la superficie trattata è asciutta, eseguire una mano finale di SEALFLOOR® 100.

DATI TECNICI

Peso specifico	0.950 Kg/lit
Viscosità	90 mPas (fuso 2, vel. 100 RPM)
Resa	100 m ² a fusto
Confezionamento	5 lt, 20 lt.

NOTE PER L'UTILIZZATORE FINALE

I dati contenuti nel presente documento sono derivati da prove ed osservazioni eseguite in laboratorio con metodi attendibili e comunque non possono considerarsi esaustivi. Tali informazioni sono aggiornate alla data di emissione di questa scheda tecnica.

E' responsabilità dell'utilizzatore verificare che i dati forniti in questa scheda siano aggiornati alla data di utilizzo del prodotto, osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza nonché verificare caso per caso le proprietà specifiche e le modalità di impiego del prodotto essendo le stesse al di fuori del diretto controllo del Produttore.

Il Produttore non offre alcuna garanzia e non si assume alcuna responsabilità in merito ad eventuali danni che potrebbero derivare da un uso non conforme del prodotto né per eventuali danni che siano sorti successivamente al momento della distribuzione del prodotto.

CONSERVAZIONE

Il prodotto si conserva in ambienti asciutti; nei suoi fustini originali ed integri ha una durata di 12 mesi.

AVVERTENZE

Nelle normali condizioni d'uso il prodotto non è dannoso per gli addetti alla sua manipolazione. Aerare l'ambiente di lavoro. Durante l'applicazione non mangiare, non bere e non fumare, usare indumenti protettivi quali guanti, occhiali e mascherina

	Scheda tecnica	Revisione n. 10.0
		Data revisione 07/08/2018
		Pagina n.2 / 2

QUALITA'

Si certifica che questo prodotto è realizzato secondo gli standard internazionali, è continuamente sottoposto a prove di laboratorio, è controllato prima di ogni spedizione, quindi il prodotto è di buona qualità.