

DECOTINT®

COLORANTE ACRILICO MONOCOMPONENTE

DESCRIZIONE

Prodotto acrilico idrorepellente, colorante e protettivo base acqua da usare su rivestimento in DECOWALL® e ROCKWALL®.

CONFEZIONI

Può essere fornito in vari colori tra di loro mescolabili per ottenere sfumature ed effetto cromatico desiderato.

Viene fornito in confezione di 1 kg - 5 kg - 20 kg.

Ha una resa di circa 15 m² /kg.

APPLICAZIONE

Per ottenere le sfumature di colore particolari applicare in più mani il DECOTINT® in vari colori.

Si applica a spruzzo, pennello o spugna dopo almeno 4-5 gg. dalla posa del DECOWALL® o ROCKWALL®.

Ad asciugatura avvenuta del DECOTINT e comunque non prima delle 24 ore applicare una mano di resina HYDROFLOOR o SEALFLOOR 100.

AVVERTENZE

Applicare il prodotto con temperature superiori ai 5°C. Conservare il DECOTINT® in luogo asciutto, non scenda riparato e la cui temperatura sotto i 5°C.

NOTE PER L'UTILIZZATORE FINALE

I dati contenuti nel presente documento sono derivati da prove ed osservazioni eseguite in laboratorio con metodi attendibili e comunque non possono considerarsi esaustivi. Tali informazioni sono aggiornate alla data di emissione di questa scheda tecnica.

E' responsabilità dell'utilizzatore verificare che i dati forniti in questa scheda siano aggiornati alla data di utilizzo del prodotto, osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza nonché verificare caso per caso le proprietà specifiche e le modalità di impiego del prodotto essendo le stesse al di fuori del diretto controllo del Produttore.

Il Produttore non offre alcuna garanzia e non si assume alcuna responsabilità in merito ad eventuali danni che potrebbero derivare da un uso non conforme del prodotto né per eventuali danni che siano sorti successivamente al momento della distribuzione del prodotto.