

Primer SL20[®]

Primer d'ancoraggio per supporti scarsamente assorbenti

DESCRIZIONE PRODOTTO

Promotore di adesione a base di resine in dispersione acquosa, per tutti gli interventi di preparazione di supporti lisci o scarsamente assorbenti prima dell'applicazione di intonaci di sottofondo cemento-calce e intonaci minerali colorati.

CAMPI D'IMPIEGO

Supporti:

Calcestruzzo liscio
Intonaci cementizi
Lastre di cartongesso
Pannelli di legno
Supporti non assorbenti

Non applicare su supporti umidi

APPLICAZIONE

Nel caso in cui i supporti da trattare siano coperti da muschi e muffe devono essere preventivamente lavati con apposita soluzione sanificante e accuratamente spazzolati dopo 3-5 ore. Nel caso di posa su vecchie piastrelle assicurarsi che siano ben ancorate ed effettuare preventivamente la pulizia con detergenti basici.

Mescolare bene il prodotto stendere uniformemente sul supporto con spatola di acciaio, in caso di applicazione a pennello o rullo il prodotto può essere diluito con acqua fino ad un massimo del 20/30%.

Dopo 3/6 ore, massimo entro 3 giorni, procedere alla posa dell'intonaco. Non applicare in condizioni di pioggia imminente

CONSERVAZIONE

Temperatura d'impiego +5°C ÷ +35°C. Durante l'applicazione rimescolare di tanto in tanto il prodotto per mantenerlo omogeneo.

18 mesi nelle confezioni integre al riparo dal gelo e dalle alte temperature.

CONFEZIONAMENTO E RESA

Confezioni: secchio da kg 5 e kg 20
Resa per confezione: con la confezione da 20 kg si eseguono 20-30 mq in funzione del supporto

DATI TECNICI

Aspetto: liquido giallo con sabbia in dispersione
Massa volumica: 1,5 kg/lt
Consistenza: pasta viscosa
Reazione al fuoco: classe A1 (incombustibile)

	<h1>Scheda tecnica</h1>	Revisione n. 7.2
		Data revisione 02/02/2017
		Pagina n.2 / 2

PRIMER SL 20 consente di ottenere adesioni dell'intonaco al supporto superiori a 0,5 N/mm². Questi valori derivano da prove di laboratorio in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera

QUALITA'

Si certifica che il **PRIMER SL20** è prodotto secondo gli standard internazionali, continuamente sottoposto a prove di laboratorio, è controllato prima di ogni spedizione, quindi il prodotto è di **"BUONA QUALITA'**

NOTE PER L'UTILIZZATORE FINALE

I dati contenuti nel presente documento sono derivati da prove ed osservazioni eseguite in laboratorio con metodi attendibili e comunque non possono considerarsi esaustivi. Tali informazioni sono aggiornate alla data di emissione di questa scheda tecnica.

E' responsabilità dell'utilizzatore verificare che i dati forniti in questa scheda siano aggiornati alla data di utilizzo del prodotto, osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza nonché verificare caso per caso le proprietà specifiche e le modalità di impiego del prodotto essendo le stesse al di fuori del diretto controllo del Produttore.

Il Produttore non offre alcuna garanzia e non si assume alcuna responsabilità in merito ad eventuali danni che potrebbero derivare da un uso non conforme del prodotto né per eventuali danni che siano sorti successivamente al momento della distribuzione del prodotto.